



Zシリーズ

取扱説明書

この度はZシリーズをお買い上げ頂き誠に有難うございます。商品の性能をフルに発揮させ、末永くお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。なお、お読みになった後は保証書と一緒に大切に保存して下さい。

ご使用になる前に取扱説明書をお読み下さい。

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認して下さい。異常がある場合は販売店にご相談下さい。
2. 感電防止の為、使用中は部品に触れないで下さい。また、ヒューズ交換の為に本体を開く場合、必ず先に電源プラグを抜いて下さい。バブルリキッドを補充する際も電源プラグを抜いてください。
3. Zシリーズをトラスに吊るす場合、対応するクランプ(耐荷重15kg以上)を使用し、ブラケットのネジを締め、本体をトラスにしっかりと固定して下さい。その際は、本体の周囲に十分なスペースをとって下さい。また室温が40℃を超える場所での使用は避けてください。
4. 当製品は屋内使用専用です。屋外では使えません。
5. 当製品は耐水性ではありませんので水がかからないようご注意ください。また液体の入った容器（花瓶など）を本体の上に置かないで下さい。
6. 本体は通気性の良い所に設置し、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意ください。
7. 100Vにてご使用ください。
8. 使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないで下さい。
9. 電源ケーブルなどに傷がついた場合は交換する必要があります。
10. 故障が生じた場合はお手数ですが最寄の販売店に連絡して下さい。無断で機材を開けられた場合、保証の対象外となることがあります。
11. バブルリキッドは飲用できません。誤って飲んでしまった場合は直ぐに医師の診断を受けてください。またリキッドが肌や目に付着した場合、水で完全に洗いなおして下さい。
12. 本製品を過剰に使用すると床表面が滑りやすくなることがあるためご注意ください。

付属品

Z5	Z10	Z30
電源ケーブル ハンドル	電源ケーブル タイマー付リモコン ブラケット	電源ケーブル タイマー付リモコン ブラケット

オプション

リモコン延長ケーブル SEEEXBF05 (5m)

Z5

設置方法

1. 設置する際に、本体に損傷が無いか、またバブル出力口が破損していないかを確認して下さい。
2. バブルリキッドは専用バブルリキッド(BL5)を使用して下さい。それ以外のバブルリキッドを使用した場合、本体が損傷する恐れがあります。本体前面のネジを外し、本体内部のリキッドタンクにリキッドを注いでください。

使用方法

1. 電源コードを本体へ接続し、コンセントに接続して下さい。
2. 電源スイッチをオンにしてください。電源スイッチをオンにするとバブルが出力されます。

設置上の注意

1. 付属しているハンドルが、本体上部に固定されるように取り付けて下さい。
2. 本体は地面に置く場合も、ぶら下げる場合も、使用中はなるべく水平に設置して下さい。
3. トラスやバーにぶら下げた場合、出力口が人のいる方向に向けないよう、また人に直接バブルが当たらないように設置して下さい。

仕様

	Z5
電力	AC 100V 50/60Hz
ヒューズ	1A/250V
バブル出力	約 450 個/分
タンク容量	0.5 l
サイズ	15W×24D×14H cm
重さ	4.5 kg

Z10 / Z30

設置方法

1. 設置する際に、本体に損傷が無い、またバブル出力口が破損していないかを確認して下さい。
2. バブルリキッドは専用バブルリキッド(BL5)を使用して下さい。それ以外のバブルリキッドを使用した場合、本体が損傷する恐れがあります。本体側面のネジを外し、本体内部のリキッドタンクにリキッドを注いでください。
3. リモートコントローラーは専用コネクタにしっかりと接続して下さい。

使用方法

1. 電源コードをコンセントに接続して下さい。
2. リモコン中央の赤い POWER ボタンを押すとボタンの上の赤い LED と ON/OFF ボタン上の緑の LED が点灯します。緑色の ON/OFF ボタンを押すと緑色の LED が消灯し、押している間バブルが出力されます。
3. 黄色のボタンは TIMER ボタンです。ボタンを押すと DURATION ツマミ、INTERVAL ツマミでバブルの出力時間と出力間隔を設定しておき、自動でバブルを出力することが出来ます。もう一度押すと TIMER 機能は解除されます。
4. ●DURATION ツマミ：バブルが出力する時間を調整します。バブルの出力時間が-で短くなり+で長くなります
●INTERVAL ツマミ：バブルが出力する間隔を調整します。バブルの出力間隔が-で短くなり+で長くなります

設置上の注意

1. 付属しているブラケットが、本体上部に固定されるように取り付けて下さい。このブラケットは Z10、Z30 をトラスや照明用のバーにぶら下げて使用するよう設計されています。
2. 本体は地面に置く場合も、ぶら下げる場合も、使用中はなるべく水平に設置して下さい。
3. トラスやバーにぶら下げた場合、出力口が人のいる方向に向けないよう、また人に直接バブルが当たらないように設置して下さい。

仕様

	Z10	Z30
電力	AC 100V 50/60Hz	AC 100V 50/60Hz
ヒューズ	2A/250V	2A/250V
バブル出力	約 1250 個/分	約 4000 個/分
タンク容量	0.5 l	2.5 l
サイズ	20W×35D×19H cm	34W×38D×22H cm
重さ	5 kg	12 kg

コントローラー図

